

Aros de propulsión Supra



Supra se puede pedir con aros de propulsión en aluminio anodizado en estándar o de acero inoxidable como accesorio.

También se puede escoger si se quiere en montaje estándar o alto.

También está disponible un recubrimiento antideslizante para aros de propulsión de silicona negra (No disponible en Supra light)

Modelos y tallas

- | | |
|-------------|---|
| • 1291-xxx1 | Aros de propulsión Supra - Aluminio anodizado estándar |
| • 1291-xxx2 | Aros de propulsión Supra - Aluminio anodizado alto |
| • 1291-xxx3 | Aros de propulsión Supra - Aluminio acero inoxidable estándar |
| • 1291-xxx4 | Aros de propulsión Supra - Aluminio acero inoxidable alto |
| • 1204-1015 | Aros de propulsión Supra - Recubrimiento antideslizante silicona, negro 20" |
| • 1204-1016 | Aros de propulsión Supra - Recubrimiento antideslizante silicona, negro 22" |
| • 1204-1017 | Aros de propulsión Supra - Recubrimiento antideslizante silicona, negro 24" |
| • 1293-xxx1 | Aros de propulsión Supra light - Aluminio anodizado estándar |
| • 1293-xxx2 | Aros de propulsión Supra light - Aluminio anodizado alto |
| • 1293-xxx3 | Aros de propulsión Supra light - Aluminio acero inoxidable estándar |

- 1293-xxx4 Aros de propulsión Supra light - Aluminio acero inoxidable alto