

Cat 2

VERSATILIDAD



Cat 2 permite la **bipedestación**, así como la **posición prona o supina**. Sin duda, cualquiera de sus posiciones son muy beneficiosas para el desarrollo de los niños.

Podemos cambiar la **alineación de este dispositivo**, así como el **ángulo de inclinación** con la ayuda de resorte de gas. Además, podemos fácilmente **cambiar la posición de un niño de pie a tumbado**. Con los apoyos laterales y sus cinturones, además de proteger a los niños, se facilita la posibilidad de divertirse, aprender e incluso comer estando de pie con el Cat 2.

Cat 2 está fabricado en **madera ecológica y tejido 3d transpirable**.

Caract. y Espec.

- Fabricado en madera ecológica y tejido 3D transpirable
- Acolchado pélvico
- Acolchado torácico
- Cinturón de seguridad
- Pistón de gas con indicador de inclinación
- Estructura con ruedas equipadas con frenos

- Reposacabezas ajustables para posición supino
- Mesa
- Separador de rodillas
- Estabilizador de tobillo

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)

*** Medida clave: altura del usuario**


(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)

	POSICIÓN			
	TALLA MINI		TALLA ESTÁNDAR	
	SUPINO	PRONO	SUPINO	PRONO
ANCHO TOTAL	60	60	60	60
LONGITUD TOTAL	81	81	81	81
ALTURA TOTAL	85	85	*90	*90
ANCHO DE PELVIS	13-27	13-27	18 - 31	18 - 31
ANCHO DE PECHO	13-27	13-27	18 - 31	18 - 31
ALTRUA SOPORTE DE RODILLAS	15-31	15-54	15 - 54	15 - 54
AJUSTE DE ALTURA DEL SOPORTE DE PECHO	46-75	50-75	50 - 97	65 - 97
DISTANCIA ENTRE RODILLAS	14-23	14-23	14 - 23	14 - 23
ALTURA USUARIO	70-100	70-100	80-130	80-130
CARGA MÁXIMA	35	35	45	45
PESO	21	21	21	21

Modelos y tallas

- AK-CATII/MINI Bipedestador Cat 2 - Mini (sin mesa) - Verde
- AK-CATII/MINICONJUNTO Bipedestador Cat 2 - Mini (con mesa) - Verde
- AK-CATII/T2 Bipedestador Cat 2 - Estándar (sin mesa) - Azul
- AK-CATII/T2CONJUNTO Bipedestador Cat 2 - Estándar (con mesa) - Azul

Colores



Mini



Estándar

Accesorios



Cincha fijación cabeza Cat 2



Reposapiés direccionables con cinchas 3D Cat 2